

БАГЦ 1.

Хатуу хоншоортой ширэн ботинк

Хатуу хоншоортой ширэн ботинк шаардлага:

- халтирахаас хамгаалсан хээтэй ултай байх,
- хөлний тавхайн хэсгийг шороо тоос, шавар шавхайгаас хамгаалахын тулд битүү хэлтэй,
- ар хэсэг нь өргөн уян хүрээтэй байх,
- хамгаалалтын хоншоор,
- усны хамгаалалттай
- цахилгаан дамжуулахгүй, үрэлт халатанд тэсвэртэй
- доржилтоос хамгаалсан
- ботинк нь хөл цоорохоос хамгаалсан хатуу улалгаатай.

Бүтцийн хэсгүүд болон материалд тавигдах шаардлага

ГУТЛЫН ГАДАРГУУ:		
Материал	Цэвэр арьсан	
Материалын зузаан, мм-с багагүй	1,8	
Задралын эсэргүүцэл Н, багагүй	270	
Оёдлуудын бат бэх, Н/см,багагүй	400	
ДОТОР:		
Материал	Доторлогооны цэвэр савхи эсвэл даавуун биш материал(чийг татдаггүй)	
Зулхай		
Материал	Савхи картон эсвэл мембраны даавуун бус материал	
Элэгдэл эсэргүүцэл, давтамж, доошгүй	4000	
Хоншоор	поликарбонат	
Энергийн үйлчлэлийг эсэргүүцэх чадвар, Дж, багагүй	200	
УЛ		
Материал	Ева + Резин	Нитрилин резин
Бэхлэх арга	цутгамал	
Ашиглах орчины температур С	-20...120	-50...300
Улны бэхэлгээний бат бэх нь, Н/см, багагүй	120	
Хурц нөлөөний үйлчлэлийн улмаас улны бэхэлгээ сулрах коэффициент, багагүй	0,5	
Нугарах бат бэх, нугарах удаа, багагүй	100000	
Хээний гүн, мм, багагүй	4	
Элэгдэл эсэргүүцэл, ммЗ, ихгүй	50	
Масло,тос эсэргүүцэл, %, ихгүй	2	
Нэвт цоорохын эсэргүүцэл, Н, багагүй	1250	

Тохирлын гэрчилгээ: MNS 5623:2006, EN ISO 20345

Зориулалт: технологийн ажилтны гутал

Шаардлагатай тоо ширхэг – 500 хос