

ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР № 2018/11-01  
 АВТОТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ШААРДЛАГАТАЙ X-831S+ 3D LAUNCH  
 ЗАГВАРЫН ТЭНХЛЭГ ТОХИРГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

1. Суудлын бүх төрлийн автомашины тэнхлэг, жолооны удирдлагын системийн тохиргоог шалгаж тохиргоо хийж гүйцэтгэнэ.
2. X-831S+ 3D Launch загварын тэнхлэг тохиргооны тоног төхөөрөмж нь дараах иж бүрдэл болон техникийн үзүүлэлтийг хангасан байна. Үүнд:
  - 2.1. X-813S+ загварын тэнхлэг тохиргооны төхөөрөмж /программ хангамж, компьютер, дэлгэц, камер, принтер, сүлжээний утас, холбогч, оролт, гаралт бүхий/,
  - 2.2. Автомашины дугуйнд суурилуулах зориулалттай 4 ширхэг хавчаар бүхий мэдрэгч төхөөрөмж /targets and clamps/,
  - 2.3. Сүлжээний цахилгаан хангамжийн 2 төрлийн утас /USB data cable, power supply cable/,
  - 2.4. Автомашины урд талын 2 дугуй байрлуулах зориулалттай 2 ширхэг эргэлдэгч механик тавцан бүхий дөрвөн хөлт автомашин өргөгч төхөөрөмж,
  - 2.5. Автомашины жолооны хүрд түгжигч төхөөрөмж,
  - 2.6. Автомашины тоормосны дөрөө түгжигч төхөөрөмж зэрэг иж бүрдлүүдтэй байна.

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Үзүүлэлтүүд
1	Power supply	-	AC 1 PH AC220V±10% 50Hz
2	Computer host	-	LAUNCH customized brand
3	Moniter		Graet Wall 24/32 inch color LCD
4	Toe-in /test range/		0~±20°
5	Camber /test range/	ВОЛЬТ	0~±20°
6	SAI/Kingpin /test range/		0~±20°
7	Thrust Angle /test range/		0~±5°
8	RIM diameter	шир	10"~23"
9	Ambient temperature	шир	0~50°C
10	Lift platform height difference	-	Front/end height difference < 2mm